

LES ARMOIRES
& CHAMBRES
de fermentation
contrôlée pour
pâte crue surgelée
*CABINETS AND
ROLL-IN RACKS
retarder-provers for
raw frozen dough*




- Intérieur Inox
- Extérieur prélaqué
- Porte et façade inox
- Humidité par bouilleur
- Puissance de chauffe adaptée
- Puissance froid réduite
- Modèles économiques
- Version STANDARD - Version LUXE (Export)

- Stainless steel inside
- Pre enamelled sheet outside
- Stainless steel door and front part
- Humidity by boiler
- Adapted heating power
- Reduced cold power
- Economic models
- STANDARD range -
LUXE range (Export)



FXP



FPCHR



CONTROLLED PROVING
Le contrôle de fermentation

CHAMBRES (AD)

Roll-in racks (AD)

version
entrée / inlet into :

dimensions des chariots (largeur x profondeur) / Racks dimensions (width x depth)

460 x 800	800 x 460	600 x 800	800 x 600	750 x 900
version A	version B	version C	version D	version F
460	800	600	800	750

unigroup

1 x 1	854 x 1097	1154 x 947	1004 X 1097	1154 X 1097	1154 X 1397
1 x 2	854 x 1997	1154 x 1397	1004 X 1997	1154 X 1697	1154 X 2297
1 x 3	854 x 2897	1154 x 1997	1004 X 2897	1154 X 2297	1154 X 3197
1 x 4	854 x 3797	1154 x 2447	1004 X 3647	1154 X 3047	1154 X 4097
1 x 5	854 x 4397	1154 x 2897	1004 X 4297	1154 X 3797	1154 X 4997
1 x 6	854 x 5297	1154 x 3497	1004 X 5297	1154 X 4397	1154 X 5897
1 x 7	854 x 6197	1154 x 4097	1004 X 6047	1154 X 5147	1154 X 6797

multigroup

Ext 1 x 1	802 x 1097	1102 x 947	952 x 1097	1102 X 1097	1102 X 1397
Ext 1 x 2	802 x 1997	1102 x 1397	952 X 1997	1102 X 1697	1102 X 2297
Ext 1 x 3	802 x 2897	1102 x 1997	952 X 2897	1102 X 2297	1102 X 3197
Ext 1 x 4	802 x 3797	1102 x 2447	952 X 3647	1102 X 3047	1102 X 4097
Ext 1 x 5	802 x 4397	1102 x 2897	952 X 4297	1102 X 3797	1102 X 4997
Ext 1 x 6	802 x 5297	1102 x 3497	952 X 5297	1102 X 4397	1102 X 5897
Ext 1 x 7	802 x 6197	1102 x 4097	952 X 6047	1102 X 5147	1102 X 6797

Hauteur sans groupe / Height without cold unit : 2230mm (+47mm tableau de bord) (+47mm control board)

Hauteur utile / Useful height : 1920mm - Largeur utile / Useful width : 560mm (A) - 710mm (C) - 860mm (B, D, F)

Profondeur utile / Useful depth = profondeur / depth -217mm

Dépassement maxi tableau de bord (profondeur) / Overall size control board (depth) : +113mm

ARMOIRES (AC)

Cabinets (AC)

armoires (AC)

		dimensions			capacité / capacity
		largeur width	profondeur depth	hauteur height	nbre de plaques ou grille trays qty
400 x 600	AC24V	635	1095	2250	24
	AC24VDC	635	1095	2250	2 x 12
400 x 800	AC24B	635	1200	2250	24
	AC24BDC	635	1200	2250	2 x 12
600 x 800	AC48V	775	1200	2250	24 (48 x 400 x 600)
	AC48VDC	775	1200	2250	2 x 12 (2 x 24 x 400 x 600)
	AC16BV	775	1200	1110	8 (16 x 400 x 600)

contact



PANEM
solutions de froids

PANEM international SAS - Z.A. 34, allée des grands champs - 79260 LA CRÈCHE - France
T. +33 (0)5 49 25 50 04 - F. +33 (0)5 49 05 3 1 64 - www.panem.fr - panem@panem.fr