

TOUR STATIQUE 3 PORTES DESSUS SALADETTE POUR STOCKAGE EN FROID POSITIF GROUPE LOGÉ A DROITE

Photos non contractuelles



DESCRIPTIF

- Panneaux sandwich épaisseur 50 mm, mousse de polyuréthane densité 35Kg/m3, haut coefficient d'isolation Lambda 0.022
- Intérieur et extérieur tout INOX.
- Ferrage des portes à droite en standard (réversibles)
- Appareil sur pieds réglables
- Evaporateur poudré époxy
- Evaporation des eaux de dégivrage
- Fond à angles rayonnés
- Couvercle isolé, ouverture maintenue de 45° à 90° par charnières à friction
- Groupe logé à droite uniquement
- Température ambiante réglée par thermostat électronique
- Température bacs contrôlée par ventilation réglée par thermostat électronique
- Dessus saladette s'adapte sur BE3PSL standard groupe à droite



Régulateur électronique

CAPACITES

8 bacs GN 1/3 profondeur 150mm maxi
30 plaques 400X600 soit 10 plaques par porte - Ecartement : 60 mm

OPTIONS

- Roulettes

Largeur	Profondeur	Hauteur	Prof. Porte ouverte	Passage porte	Poids net	Alimentation	Puissance absorbée	Courant absorbé
2000 mm	850 mm	920 mm	1270 mm	400 mm	174 kg	230V Mono 50Hz	0,6 KW	2.7 A
Puissance frigo. -10/+32°C 1/4 CV 511 W		Puissance chaud W	Puissance bouilleur (option) W	Puissance dégivrage (option) W	Fluide frigorigène R404A	Charge fluide frigorigène 0,5 kg		