CELLULES DE FERMENTATION CONTRÔLÉE

ROLL-IN RACKS RETARDER-PROVER CELLS







PANEM INTERNATIONAL SAS
ZA - 34, Allée des Grands Champs
79260 LA CRÈCHE
00 33 5 49 25 50 04
www.panem.fr
panem@panem.fr





Plusieurs régulations pour s'adapter à votre process

Several regulations to match your process

FXP



Fermentations avec ou sans apport d'eau. Proving with or without water supply.

FPC



Fermentations avec ou sans apport d'eau + Gestion de plusieurs recettes + Stop pousse.

Proving with or without water supply + Available recipes + COLD RESET. FPC HR



Fermentations avec gestion électronique de l'humidité + Gestion de plusieurs recettes + Stop pousse.

Proving with electronic management of humidity + Available recipes + COLD RESET.

HIGH TOUCH



Mêmes fonctionnalités que FPC4HR

- + Gestion à distance
- + Traçabilité et historique des données

Same features as FPC4HR

- + Remote management
- + MONITORING and data history

OPTIONS

OPTIONS

condensation.

Sol en résine imputrescible qui facilite le montage et sécurise la géométrie de la cellule. (Sol prépercé en usine).

Basement in imputrescible resin. It facilitates assembly and secures geometry. (The floor is pre-drilled in factory). Sol isolé pour éviter toute

Insulated floor to prevent condensation.



HYGIÈNE

HYGIENE

Encadrement de porte, PORTE & INTÉRIEUR EN INOX, éliminant tout risque de corrosion.

Door frame, DOOR & INSIDE IN STAINLESS STEEL preventing any corrosion risk.

ERGONOMIE

ERGONOMICS

Ferrage de PORTE RÉVER-SIBLE.

REVERSIBLE DOOR hinges.



la flexibilité
qu'offrent les
équipements
PANEM: les
n o m b r e u s e s
références au
catalogue m'ont
permis de choisir
celle qui s'est adaptée
à mon fournil. J'ai pris
l'option «stop-pousse»
pour étaler la cuisson sur
plusieurs heures. Le matériel
est robuste. Rien à redire.»

«I like the flexibility offered by PANEM equipment: the numerous references in the catalogue allowed me to choose the one that suited to my bakeroom. I selected the «cold reset» option allowing to space the cooking for several hours. The material is sturdy. Nothing to complain about.»

HERVE D. BOULANGER



Échangeur cuivre/alu protégé, grande surface d'échange. Froid non desséchant.

High exchange surface on protected copper/aluminium exchanger. Non-drying cold.

Diffusion d'air canalisé assurant une RÉGULARITÉ DE POUSSE, éliminant le risque de croûtage. Les produits sont à l'abri du mouvement de l'air.

Channelled air diffusion enabling an EVEN PROVING preventing crusting risk. Products are sheltered from air movement.

